# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4050.200 アッセンブリーフレーム

State: 2025/11/26 (Source: rittal.com/jp-ja)



## AS 4050.200 - アッセンブリーフレーム

アッセンブリフレームは移動可能で、傾き調節やタイプによっては高さ調節も可能な、プレート 類やキャビネットの実装作業用テーブルです。

#### **Features**

品番	AS 4050.200
仕様	200 EN (電動式傾斜角調整)
製品説明	アッセンブリフレームは移動可能で、傾き調節やタイプによっては 高さ調節も可能な、プレート類やキャビネットの実装作業用テーブ ルです。
メリット	人間工学に基づいた、そして背中に負担をかけない作業を可能にします 電源に依存しないので、工場のどこへでも設置可能 不使用時の最小所要床面積 4個の自在式キャスターと全体固定機能によるシンプルなハンドリング クイックリリースファスナーを使って、マウンティングプレートを自在に固定
仕様	傾斜調節範囲 約 0 ~ 80°
同梱品	アッセンブリーフレーム クランプユニット (下) x 1 パック クランプユニット (上) x 1 パック 充電器 バッテリー
注記:	アッセンブリフレーム横幅拡張セットを使用すると、加工スペース を最大 1900 x 1900 mm にまで拡張することができます。
機械外形寸法	幅: 1,400 mm 奥行: 1,250 mm

© Rittal 2025

## **Features**

Dimensions support surface max.	幅: 1,110 mm 高さ: 1,900 mm
Dimensions support surface min.	幅: 1,110 mm 高さ: 1,230 mm
荷重	200 kg
作業台高さ	Working height (min.): 90 cm Working height (max.): 90 cm
1パック	1個
純質量	130
総質量	148
関税率番号	84279000
EAN	4028177804616
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090

# **Approvals**

Explanations	
Explanations	CLEGGE

© Rittal 2025 3