Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 5301.287 - 仕切りパネル、1枚型、挿入可能 VX IT 用

VX IT 用仕切りパネル。VX IT ラック間に挿入し、ぶら下がった状態で使用します。



Features

 品番 VX 5301.287 製品説明 2 台の連結エンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。左右 (奥行方向に見た場合、手前と奥) のコーナーエリアにそれぞれ直径 40 mm の穴が 1 つあるので、ケーブル束や配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞ぐことができます。 メリット 簡単に挿入できます 材質 鋼板製、亜鉛メッキ 同梱品 仕切りパネル2×カバーキャップ 適用 エンクロージャータイプ: VX IT高さ:= 2,200 mm奥行:= 1,000 mm 取り付けについてのご注意 仕切りパネルを挿入するには、3 mmの連結間隙が必要になります注記: 連結金具 (外側用)、3 mmを使用連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません場合によっては、装着済みのパッキンを取り外す必要があります 		
態で使用します。左右 (奥行方向に見た場合、手前と奥) のコーナー エリアにそれぞれ直径 40 mm の穴が1つあるので、ケーブル束や 配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞 ぐことができます。 メリット 簡単に挿入できます 材質 鋼板製、亜鉛メッキ 同梱品 仕切りパネル 2 x カバーキャップ 適用 エンクロージャータイプ: VX IT 高さ:= 2,200 mm 奥行:= 1,000 mm 取り付けについてのご注意 仕切りパネルを挿入するには、3 mm の連結間隙が必要になります 注記: 連結金具 (外側用)、3 mm を使用 連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません	品番	VX 5301.287
対質	製品説明	エリアにそれぞれ直径 40 mm の穴が1つあるので、ケーブル束や配管などの処理ができます。この穴は、同梱のカバーキャップで塞
同梱品 仕切りパネル 2 x カバーキャップ 適用 エンクロージャータイプ: VX IT 高さ: = 2,200 mm 奥行: = 1,000 mm 取り付けについてのご注意 仕切りパネルを挿入するには、3 mm の連結間隙が必要になります 注記: 連結金具 (外側用)、3 mm を使用 連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません	メリット	簡単に挿入できます
$2 \times カバーキャップ$	材質	鋼板製、亜鉛メッキ
高さ: = 2,200 mm 奥行: = 1,000 mm 取り付けについてのご注意 仕切りパネルを挿入するには、3 mm の連結間隙が必要になります 注記: 連結金具 (外側用)、3 mm を使用 連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません	同梱品	
注記: 連結金具 (外側用)、3 mm を使用 連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません	適用	高さ:=2,200 mm
連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません	取り付けについてのご注意	仕切りパネルを挿入するには、3 mm の連結間隙が必要になります
	注記:	連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません

© Rittal 2025 2

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20 (カバーキャップが取り付けられている場合)
1パック	1個
純質量	29
総質量	29.5
PCF/VE (Cradle to Gate)	112.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177954878
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3