

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.200

**ブランクパネル、482.6 mm (19
インチ)**

State: 2026/04/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.200 - ブランクパネル、482.6 mm (19インチ) 工具不要

未実装の実装面 (19インチ、1 U ピッチ) を、工具を使用せずに素早く閉じるだけでなく、断熱効果を得ることもできます。

Features

品番	DK 5302.200
メリット	複数のユニットを組み合わせることで、より広い範囲を閉じることができます。 個別のニーズに合わせて柔軟に使用可能なパネル。 パネルを追加することで両側を拡張可能。 何度でも再利用可能
材質	プラスチック 耐燃性 UL 94 HB準拠、ハロゲンフリー
表面	つや消し
塗装色	RAL 9005
同梱品	ブランクパネル、高さ 1U、クイック固定機能付き
Build-up height	1 U
寸法：	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	5 個
純質量	0.4 kg
総質量	0.605 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.99 KG CO2e

Features

関税率番号	73269098
-------	----------

ETIM 9	EC000456
--------	----------

ECLASS 8.0	27189217
------------	----------

製品説明	Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005
------	--