


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5516.110

### ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/02/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5516.110 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチマウンティングレール付き

TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイ  
ルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。



## Features

品番	DK 5516.110
材質	鋼板製 アルミニウム
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装、通気用パンチングメタル(フロント)：RAL 9005

# Features

---

同梱品

TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き  
アルミ & 鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率  
約 85 %)、180°ヒンジ付き  
フロント & リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E  
用クイックハンドル  
2本の 482.6 mm(19インチ)固定プロファイルを前後に、クイック固  
定部品を使って奥行きレールへ固定、奥行き調整可能  
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート  
を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同  
梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。  
アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付  
属品)  
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)  
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)  
IPPCパレット  
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドか  
らのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュー  
ル用カットアウト付き。  
鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)、両  
開き 2枚ドア、180°ヒンジ付き

---

寸法：

幅: 800 mm

高さ: 2,200 mm

奥行: 1,200 mm

---

高さ単位(ユニット)

47 U

---

高さ単位(ユニット)

47 U

---

19インチ 機器取り付け面前の作業 147 mm / 305 mm

空間を十分に確保 (フロント側 / リ  
ア側)

---

取り付け面間隔 (出荷時の状態に 745 mm  
おいて)

---

# Features

Design doors	通気型
19インチ機器取り付け面の仕様	19インチマウンティングレール
耐荷重	15,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	98
総質量	106
関税率番号	94032080
EAN	4028177678187
E-Number Sweden	E7239555
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書