

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.120

センサー

State: 2025/12/26 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.120 - センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

Temperature/humidity sensor

Features

品番	DK 7010.120
仕様	温度センサー/ 湿度センサー
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	温湿度センサーは、盤内温度と湿度を監視します センサーには、温度センサーおよび湿度センサーが内蔵されています。 設定は、CMC III プロセッキングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。
材質	プラスチック
表面	フロント側： 光沢仕上げ エンクロージャー： テクスチャー
塗装色	RAL 9005
同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む
CANバスへの接続	直接

Features

インターフェース	2 x RJ45 CANバスポート
寸法：	幅: 80 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.093
総質量	0.145
関税率番号	90269000
ETIM 9	EC002627

Approvals

Explanations CE適合宣言書