Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7010.120

センサ・

State: 2025/11/03 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7010.120 - センサー for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Temperature/humidity sensor

Features

DK 7010.120
Temperature/humidity sensor
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視しま
उं ॰
The temperature/humidity sensor monitors the ambient
temperature and air humidity in the enclosure.
センサーには、温度センサーおよび湿度センサーが内蔵されていま
す。
設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、loT インター
フェース経由でできます。
プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
RAL 9005
センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
直接

© Rittal 2025

Features

インターフェース	2 x RJ45 CANバス
	ポート
寸法:	幅: 80 mm
	高さ: 30 mm
	奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C55 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1個
純質量	0.093
総質量	0.145
関税率番号	90269000
ETIM 9	EC002627

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 3