

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.220

## センサー

State: 2026/02/11 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



# DK 7010.220 - センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

The sensors are used for monitoring the physical environment and can be connected directly to the embedded devices using a CAN bus connection cable. The sensors may also be linked together to form a bus.

## Features

品番	DK 7010.220
仕様	リードセンサー、エンクロージャー用
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	CMC III プロセッシングユニット、PDU、または IoT インターフェース経由で設定可能です。 長さ15mのセンサーケーブルは、ボトム上に固定します。 センサーケーブルが導電性の液体と接触すると、センサーがリーケージを通報します
材質	プラスチック
表面	フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
塗装色	RAL 9005

# Features

---

同梱品	漏水センサー 検出ケーブル、15 m マウンティングプレート 取り付け部品を含む
CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス ターミナル
寸法：	幅: 110 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.85
総質量	1.057
関税率番号	90261029
ETIM 9	EC002627

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------