Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7010.220
センサー

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

DK 7010.220 - センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

Leak sensor, for bayed enclosure suites

Features

品番	DK 7010.220
仕様	リークセンサー、エンクロージャー列用
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	CMC III プロセッシングユニット、PDU、または IoT インターフェース経由で設定可能です。 長さ15mのセンサーケーブルは、ボトム上に固定します。 センサーケーブルが導電性の液体と接触すると、センサーがリーケージを通報します
材質	プラスチック
表面	フロント側： 光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
塗装色	RAL 9005
同梱品	漏水センサー 検出ケーブル、15 m マウンティングプレート 取り付け部品を含む
CANバスへの接続	直接

Features

インターフェース	2 x RJ45 CANバス ターミナル
寸法：	幅: 110 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.85
総質量	1.057
関税率番号	90261029
ETIM 9	EC002627

Approvals

Explanations	CE適合宣言書