

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.130 CMC III センサー

State: 2026/06/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.130 - CMC III センサー

CMC III 破壊行為防止センサー



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | DK 7030.130 |
| 仕様 | 破壊行為防止センサー |
| 製品説明 | CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。 |
| メリット | プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。 |
| 用途 | IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。 |
| 機能方法 | 設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。 CMC III 破壊行為感知センサーは、3軸方向(x y z)に働く引力(g 力)を監視します。 センサーは、エンクロージャーフレームに取り付けられ、エンクロージャーに影響を与える振動はセンサーへと伝わって行きます。 |
| 材質 | プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 塗装色 | フロント側：RAL 9005 エンクロージャー：RAL 7035 |
| 同梱品 | センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む 破壊行為防止センサー |
| CANバスへの接続 | 直接 |
| インターフェース | 2 x RJ45 CANバス |
| IoT インターフェースごとの最多ログイン数 | 32 |
| PU コンパクト最多ログイン数 | 4 |
| PU 最多ログイン数 | 32 |
| PDU 最多ログイン数 | 16 |
| 測定方法 | 加速度測定 |
| 寸法： | 幅: 80 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm |
| 動作温度範囲 | 0 °C...55 °C |
| 湿度(結露無きこと) | 5...95 % |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.108 kg |
| 総質量 | 0.193 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 0.7 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |

Features

| | |
|------------|---|
| 関税率番号 | 85319000 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| 製品説明 | DK CMC III Vandalism sensor, WHD: 80x28x40 mm |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 |
