Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.202 CMCIIIアクセスコントロール

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7030.202 - CMC III アクセスコントロール

ラックへのアクセスを制御および監視する CMC III ユニット。

Features

品番	DK 7030.202
製品説明	CMC III CAN バスアクセスを使用して、電磁ハンドルおよび読み取
	り装置を CMC III システム、あるいは loT インターフェースにつな
	げることが可能になります。1台の CMC III CAN バスアクセスに
	は、ハンドルと CMC Ⅲ 読み取り装置(随意)を1つずつ接続する
	ことが可能です。CMC III CAN バスアクセスには、ドアの状態を監
	視するための赤外線センサーが内蔵されています。電磁ハンドルの
	監視および制御は CMC Ⅲ によって行われます。ハンドルは、読み
	取り装置を接続することによって、暗証番号あるいは非接触 IC
	カードで解錠することが可能になります。1つの読み取り装置で、
	ドアハンドルを16個まで同時に管理することができます。
機能方法	
	IR (赤外線) センサー内蔵
仕様	ユーザー情報とタイムスタンプを含むすべてのアクセスおよび開扉
	の記録
	CMC III システムごとの中央読み取り装置の設置も可能
	ハンドルと読み取り装置間の固定配置
	四つ目原則
	RiZone によるシステムや設置場所を選ばないアクセス権限の管理
	ハンドル内の LED ディスプレイ の制御
材質	プラスチック
	フロント側: 光沢仕上げ
	エンクロージャー:テクスチャー
表面	フロント側: 光沢仕上げ
	エンクロージャー:テクスチャー

© Rittal 2025

Features

塗装色	フロント側:RAL 9005
	エンクロージャー:RAL 7035
同梱品	CMC III アクセスコントロール
	マウンティングプレート
	取り付け部品を含む
バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
インターフェース	RJ12
	平形差込端子
loT インターフェースごとの最多 ログイン数	5
PU コンパクト最多ログイン数	2
PU 最多ログイン数	16
寸法:	幅: 110 mm
	高さ: 30 mm
	奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C55 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1個
純質量	0.175
総質量	0.183
関税率番号	85311095
EAN	4028177925847
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4