

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.202

## CMC III アクセスコントロール

State: 2026/07/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.202 - CMC III アクセスコントロール

ラックへのアクセスを制御および監視する CMC III ユニット。

## Features

品番	DK 7030.202
製品説明	CMC III CAN バスアクセスを使用して、電磁ハンドルおよび読み取り装置を CMC III システム、あるいは IoT インターフェースにつなげることが可能になります。1台の CMC III CAN バスアクセスには、ハンドルと CMC III 読み取り装置（随意）を1つずつ接続することが可能です。CMC III CAN バスアクセスには、ドアの状態を監視するための赤外線センサーが内蔵されています。電磁ハンドルの監視および制御は CMC III によって行われます。ハンドルは、読み取り装置を接続することによって、暗証番号あるいは非接触 IC カードで解錠することが可能になります。1つの読み取り装置で、ドアハンドルを16個まで同時に管理することができます。
機能方法	ハンドル1個と読み取り装置1個を接続し、ドアを監視 IR (赤外線) センサー内蔵
仕様	ユーザー情報とタイムスタンプを含むすべてのアクセスおよび開扉の記録 CMC III システムごとの中央読み取り装置の設置も可能 ハンドルと読み取り装置間の固定配置 四つ目原則 RiZone によるシステムや設置場所を選ばないアクセス権限の管理 ハンドル内の LED ディスプレイ の制御
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
表面	フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー

# Features

塗装色	フロント側：RAL 9005 エンクロージャー：RAL 7035
同梱品	CMC III アクセスコントロール マウンティングプレート 取り付け部品を含む
バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
インターフェース	RJ12 平形差込端子
IoT インターフェースごとの最多 ログイン数	5
PU コンパクト最多ログイン数	2
PU 最多ログイン数	16
寸法：	幅: 110 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.175 kg
総質量	0.183 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	CMC III Access Control

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------