

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230

トランスポンダー読み取り装置

State: 2026/03/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - トランスポンダー読み取り装置 CMC III用

トランスポンダを使って、開扉をチェックするための読み取り装置。

Features

品番	IT 7030.230
仕様	トランスポンダー読み取り装置
製品説明	CMC III トランスポンダリーダー、ラックドアまたはルームドアの解除に、CMC III CAN バスアクセスを介して CMC III プロセッシングユニットに接続、解除には非接触 IC カードを使用します。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 内蔵のLEDによるステータス表示
用途	エンクロージャードアまたは、ルームドアのそばへの取り付け用です。
機能方法	ドアロックは、ユーザーによる認証の後に解除されます。 アクセス権限は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェースのソフトウェア経由で設定できます。 給電は、CMC III CAN バスユニット アクセス経由で行われます。
材質	プラスチック
塗装色	エンクロージャ：RAL 7035 フロント側：RAL 9005
同梱品	トランスポンダー読み取り装置 接続ケーブル 使用上の注意 TS 8透視ドア統一化 取り付け部品 トランスポンダカード 3枚
接続ケーブル長さ	3 m

Features

IoT インターフェースごとの最多ログイン数	16
PU コンパクト最多ログイン数	2
PU 最多ログイン数	16
注記：	PU ごとに最多 5 個のデバイス、PoE 給電の場合
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
寸法：	幅: 50 mm 高さ: 190 mm 奥行: 25 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.25 kg
総質量	0.296 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	DK CMC III Transponder reader, For release of rack or room doors, For connection to CMC III Processing Unit via CMC III CAN bus access, Status display via integral LED, Authentication via transponder card

Approvals

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書