

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.265

VX IT 用ドア

State: 2026/02/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.265 - VX IT 用ドア ADO (自動ドア開放) 用

VX IT 透視ドアと鋼板製ドア、アラーム発生時に自動的に開く換気フラップ付き



Features

品番

VX 7030.265

仕様

透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm

フラップを開くためのスプリングダンパー

フラップを固定するためのマグネットです

フラップは電源を切ると開きます

透視ドア：2 x 単板安全ガラス、淡彩

1枚型、換気フラップ付き

フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル

Features

メリット

CMC III システムによるリモートコントロールは可能です
単板安全ガラス (着色タイプ) の使用により高い安全性を実現
換気フラップがドアフレームと組み合わせられているので高い剛性を実現
換気フラップは避難経路に 200 mm 突き出すだけです
ロックシステムの適応は不要
ドアを手で開けても、換気フラップには影響しません
停電発生時には、換気フラップが自動的に開きます

仕様

換気フラップの外側への出っ張り : 200 mm (開放時)
機械部の内側への出っ張り : 52.5 mm
ドアヒンジ位置 : 右側 (1枚ドアの場合、右側から左側に変更可能)
ドアヒンジ位置からの接続ケーブル : 2.5 m

機能方法

操作・作動は CMC III ドアコントロールモジュール (DCM) 経由で
組み込まれている垂直型換気フラップは、非常時に、冷却システムが故障した場合あるいは消火設備が作動した場合に、自動的に機械的に開きます
部屋の容積と温度に応じて、部屋の空気が緊急冷却に使用されるか、消火ガスが直接 IT ラックに流れ込みます。
必ず ADO (自動ドア開放) システムのフロントおよびリアドアをご使用ください

材質

フレーム : アルミニウム押出成形プロファイル
透視ガラス板 : 単板安全ガラス (着色タイプ)

同梱品

安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付き透視ドア

DC の場合

0.78 A

寸法 :

幅: 800 mm
高さ: 2,200 mm

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)

IP 20 (換気フラップが閉じられている場合)

1パック

1 個

Features

純質量	45
総質量	46
関税率番号	94039910
EAN	4028177925892
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101