Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.430 CMC III センサー

State: 2025/12/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7030.430 - CMC III センサー

CMC III リークセンサー

Features

の監視に使用され、CAN バス接続 つなげることができます。セン 可能です。
ま続と自動認識 ・ス経由で行われます。
るエンクロージャーの監視。 ルームおよびコンテナを監視しま
ユニット、あるいは、IoT インター トムに対して垂直に取り付ける外 -。 - て、床に導電性の液体が漏れてい -

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	センサー
	マウンティングプレート
	取り付け部品を含む
	外部センサー、接続ケーブル付き
CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス
	ターミナル
loT インターフェースごとの最多	32
ログイン数	
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
PDU 最多ログイン数	16
測定方法	伝導率測定
寸法:	幅: 110 mm
	高さ: 30 mm
	奥行: 40 mm
動作温度範囲	5 °C45 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1個
純質量	0.26
総質量	0.283
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
関税率番号	85319000

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177695825
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書

© Rittal 2025