

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501

ドアコントロールモジュール

State: 2026/06/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.501 - ドアコントロールモジュール

換気フラップが組み込まれている ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT 透視ドアの自動開扉用コントロールユニットです。

Features

| | |
|------|--|
| 品番 | DK 7030.501 |
| 製品説明 | 換気フラップが組み込まれている ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT 透視ドアの自動開扉用コントロールユニットです。フロントおよびリアドア付きラック用に設計されています。CAN バス付きの CMC III システムに適合します。 |
| 仕様 | PU 最大：16 PU コンパクト 最大：4 定格電圧 1：24 V (DC) 7030.060、ドアコントロールモジュールおよび ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT 透視ドア用、定格電圧 2 に冗長性有り 定格電圧 2：24 V (DC) 7030.060、ドアコントロールモジュールおよび ADO 仕様 VX IT 透視ドア用 1 x 温度センサー 入力 3 x デジタル入力：警報 / フロントドアフラップ / リアドアフラップ 1 x 読み取り装置用入力：換気フラップの機能試験を現地で行うための暗証番号式ロック / トランスポンダリーダー 換気フラップ内蔵の ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT 透視ドア用の出力 2箇所 (ドアには、ダンパー付きマグネットシステムをドアに搭載) 2 x CAN バス CMC III：RJ45、CAN バスカーブル用 |
| 材質 | プラスチック |
| 塗装色 | フロント側：RAL 9005 エンクロージャー：RAL 7035 |

Features

| | |
|------------|---|
| 同梱品 | ベーシックシステム 温度センサー、接続ケーブル (同梱付属品) を含む 平面へ取り付けるための固定部品を含む |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.4 kg |
| 総質量 | 0.66 kg |
| 関税率番号 | 90330090 |
| ETIM 9 | EC001770 |
| ECLASS 8.0 | 27390190 |
| 製品説明 | DK CMC III ドアコントロールモジュール (DCM)、自動式ドア開放システム用コントロールユニット、最大2つのドアキットおよび2つの LCP 用ドアキットエクステンションの作動に使用、幅x高さx奥行 138x40x132 mm |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | 製造者宣言書 CE適合宣言書 |