Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7030.550

CMC III CANバス DRC

State: 2025/07/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

DK 7030.550 - CMC III CANバス DRC

RFID コントローラーの接続に使用します。

Features

品番	DK 7030.550
仕様	RFIDシステムをCMC IIIに接続するためにはCANバス DRCが必用です。それは、CMC IIIのCANバスとRFID コントローラーをつなげます。
製品説明	CMC III CANバス DRCを使用して、RFID コントローラーをCMC IIIシステムにつなげることが可能になります。1台のCMC III CANバス DRCには、それぞれ1つのRFID コントローラーを接続することが可能です。CMC III CANバス DRCごとに、1台の電源が必用です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 CMC IIIのウェブ面上にエンクロージャー内の19インチ機器のグラフィカルな描写
用途	IT、工業および建築技術の各環境にある19インチ機器をDRC システムを介して管理します。

Features

機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット経由でできます。 内蔵のLEDによるステータス表示 CMC IIIのネットワークインターフェース経由で、ブラウザ、SNMPあるいはOPC-UAによって現在の測定値を呼び出したり、あるいは設定を行ったりすることができます。 限界値を超えた場合は、Eメール、SMSあるいはSNMPトラップによって自動的に警報を発信します。
材質	プラスチック フロント側： 光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
塗装色	エンクロージャー：RAL 7035 フロント側：RAL 9005
同梱品	CMC III CANバス DRC 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル 平面用固定具 マウントレール固定用取り付けクリップ 取り付け用アクセサリー
バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
インターフェース	RJ45
PU コンパクト最多ログイン数	2
PU 最多ログイン数	4
注記：	各CANバス DRCは、追加の電源ユニット 7030.060を必要とします。
寸法：	幅: 138 mm 高さ: 40 mm 奥行: 132 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %

Features

1パック	1 個
純質量	0.336
総質量	0.604
関税率番号	85176200
EAN	4028177695887
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Explanations	CE適合宣言書