

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 OCP ORV3 ラック

State: 2026/02/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 7100.120 - OCP ORV3 ラック

OCP は、IT インフラストラクチャーの簡素化と最適化を目標とする新興の国際的なコミュニティです。リタール OCP ORV3 ラックは OCP に対応しており、すぐに使用できます。豊富なアクセサリーは、モディフィケーションや機能の追加をいつでも簡単に可能にします。OCP ORV3 ラックは、直接液体冷却 (DLC) ソリューションにも対応しています。このラックを使用すると、効率性と電力密度を新たなレベルに引き上げることができます。



Features

品番	IT 7100.120
仕様	<p>オープンタイプの支持フレーム バスバー付き トップパネルとボトムパネルにケーブル引き込み口が備わっています 全高に渡るフロントケーブルルーティング</p>

Features

メリット	21インチ OCP コンポーネントの取り付けと、電源供給レールへの直接接続に対応 IT および IT OCP パワーレールシステムのクリックイン取り付けによる迅速な設置とサービス フロント側のラック全体の高さにわたって端から端までのケーブル処理 直接液体冷却 (DLC) ソリューションに対応しているので、ハイパフォーマンスコンピューティングや AI テクノロジーに最適。ラック内で発生した熱負荷を確実に排出されます 重量用キャスターが内蔵されているため、データセンター内の移動が容易
仕様	定格動作電圧 48 V DC / 定格消費電力 18 kW
材質	鋼板製
表面	電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	OCP ORV3 ラック OCP 電源供給レール、最大 48 DC/18 kW 用 ステー 2 本 (取り付け済み) レベル調整脚、取り付け済み キャスター (自在に旋回可能) 4 個 連結部パッキン エアガイドプレート
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,286 mm 奥行: 1,068 mm
高さ単位(ユニット)	44 OU
耐荷重	14,000 N
基材	鋼板製
1パック	1 個

Features

純質量	172
総質量	200
関税率番号	94032080
EAN	4028177997738
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	IEC CB UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書