Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





IT 7100.120 OCP ORV3 ラック


State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



IT 7100.120 - OCP ORV3 ラック

OCP は、IT インフラストラクチャーの簡素化と最適化を目標とする新興の国際的なコミュニティです。リタール OCP ORV3 ラックは OCP に対応しており、すぐに使用できます。豊富なアクセサリーは、モディフィケーションや機能の追加をいつでも簡単に可能にします。OCP ORV3ラックは、直接液体冷却 (DLC) ソリューションにも対応しています。このラックを使用すると、効率性と電力密度を新たなレベルに引き上げることができます。







Features

品番	IT 7100.120
仕様	オープンタイプの支持フレーム with busbar トップパネルとボトムパネルにケーブル引き込み口が備わっていま す 全高に渡るフロントケーブルルーティング

© Rittal 2025 2

Features

メリット	21 インチ OCP コンポーネントの取り付けと、電源供給レールへの 直接接続に対応
	IT および IT OCP パワーレールシステムのクリックイン取り付けに
	よる迅速な設置とサービス
	フロント側のラック全体の高さにわたって端から端までのケーブル 処理
	直接液体冷却 (DLC) ソリューションに対応しているので、ハイパ
	フォーマンスコンピューティングや Al テクノロジーに最適。ラッ
	ク内で発生した熱負荷を確実に排出されます
	重量用キャスターが内蔵されているため、データセンター内での移
	動が容易
仕様	定格動作電圧 48 V DC / 定格消費電力 18 kW
材質	鋼板製
 表面	電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
	RAL 9005
同梱品	OCP ORV3 ラック
	OCP 電源供給レール、最大 48 DC/18 kW 用
	ステー2本 (取り付け済み)
	レベル調整脚、取り付け済み
	キャスター (自在に旋回可能) 4 個
	連結部パッキン
	エアガイドプレート
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 2,286 mm
	奥行: 1,068 mm
高さ単位(ユニット)	44 OU
耐荷重	14,000 N
	鋼板製

© Rittal 2025

Features

純質量	172
総質量	200
関税率番号	94032080
EAN	4028177997738
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	IEC CB UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4