## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8609.860 仕切りパネル

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



### TS 8609.860 - 仕切りパネル TS 用

連結エンクロージャーの中間隔壁用。フレームは対称構造のため、仕切りパネルはリア部分でも使えます。



#### **Features**

全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対 称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。 用途  仕切りパネルを取り付けた場合も、コーナー及びサイドの中間に対		
全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。         用途       仕切りパネルを取り付けた場合も、コーナー及びサイドの中間にもり込みがあるため、連結アングルブラケットや連結ブラケットを使用することができます。         材質       鋼板、1.5 mm         表面       亜鉛めっき         同梱品       取り付け部品を含む         適用       エンクロージャータイプ: TS 8         高さ: = 1,800 mm       奥行: = 600 mm         取り付け方法       外側実装面に取り付けます。	品番	TS 8609.860
り込みがあるため、連結アングルブラケットや連結ブラケットを使用することができます。         材質       鋼板、1.5 mm         表面       亜鉛めっき         同梱品       取り付け部品を含む         適用       エンクロージャータイプ: TS 8         高さ: = 1,800 mm       奥行: = 600 mm         取り付け方法       外側実装面に取り付けます。	製品説明	連結エンクロージャーの中間隔壁用。剛性や防滴性を高めるため、 全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対 称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。
表面亜鉛めっき同梱品取り付け部品を含む適用エンクロージャータイプ: TS 8 高さ: = 1,800 mm 奥行: = 600 mm取り付け方法外側実装面に取り付けます。	用途	仕切りパネルを取り付けた場合も、コーナー及びサイドの中間に切り込みがあるため、連結アングルブラケットや連結ブラケットを使用することができます。
同梱品取り付け部品を含む適用エンクロージャータイプ: TS 8 高さ: = 1,800 mm 奥行: = 600 mm取り付け方法外側実装面に取り付けます。	材質	鋼板、1.5 mm
適用       エンクロージャータイプ: TS 8         高さ: = 1,800 mm         奥行: = 600 mm         取り付け方法       外側実装面に取り付けます。	表面	亜鉛めっき
高さ: = 1,800 mm 奥行: = 600 mm 取り付け方法 外側実装面に取り付けます。	同梱品	取り付け部品を含む
	適用	高さ: = 1,800 mm
	取り付け方法	

© Rittal 2025

2

#### **Features**

取り付けについてのご注意	仕切りパネルはリア部分にも使用できます。そのため、例えばクー リングユニットを外側に向けて設置した場合、廃熱用の周波数コン バーターを保護・目隠しすることができます。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54
1パック	1個
純質量	11.39
総質量	12.43
関税率番号	94039910
EAN	4028177208803
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102

© Rittal 2025 3