Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8611.020 クイックハンドル

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8611.020 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、

PC、IW用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最 大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。







Features

限に確保できます。 材質 亜鉛ダイカスト 表面 静電粉体塗装 塗装色 RAL 7035 取り付けについてのご注意 TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です ロック ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと		
製品説明ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最限に確保できます。材質亜鉛ダイカスト表面静電粉体塗装塗装色RAL 7035取り付けについてのご注意TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要ですロックロックの仕様: ロックインサート (タイプF) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで	品番	TS 8611.020
限に確保できます。 材質 亜鉛ダイカスト 表面 静電粉体塗装 塗装色 RAL 7035 取り付けについてのご注意 TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です ロック ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで	仕様	ロックインサート用
表面静電粉体塗装塗装色RAL 7035取り付けについてのご注意TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要ですロックロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで	製品説明	ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大 限に確保できます。
塗装色 RAL 7035 取り付けについてのご注意 TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付ける には、ハンドルアダプターが必要です ロック ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと 押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで	材質	亜鉛ダイカスト
取り付けについてのご注意 TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です ロック ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと 押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで	表面	静電粉体塗装
には、ハンドルアダプターが必要です ロック ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと 押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで	塗装色	RAL 7035
押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで	取り付けについてのご注意	TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
	ロック	ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと 押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで きます

© Rittal 2025

Features

適用エンクロージャータイプ	TS		
	TS IT		
	VX SE		
	PCエンクロージャードア		
	IW TS 8ステンレス SE、ステンレス製 EL3分割型、18 ~ 21 U		
		AX ウォール型キャビネット、3分割型	
		1パック	1個
		純質量	0.5
	総質量	0.528	
関税率番号	83024110		
EAN	4028177211872		
E-Number Sweden	E3404302		
ETIM 9	EC000327		
ECLASS 8.0	27409217		

© Rittal 2025