Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9341.050 PLS バスバーホルダーバスバーホル ダー

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9341.050 - PLS バスバーホルダーバスバーホルダー

PLSスペシャルバスバーシステム800 A/1600 A用、3極と4極、トップマウント可能。

Features

品番	SV 9341.050
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電圧	1000 V、三相
	1500 V (DC)
電気的数値 UL (SCCR)	14 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー PLS 800
	22 kA - 600 V、ホルダー間隔 200 mm、バスバー PLS 800
	50 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー PLS 800、 ブレー
	カー 最大 600 A、DIVQ / 7
	50 kA - 600 V、ホルダー間隔 250mm、バスバー PLS 800、 ヒュー
	ズ クラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
	65 kA - 480 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 800、 サー
	キットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7
	65 kA - 600 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 800、ヒュー
	ズクラス 最大 600 A、JDDZ/7
品番について	UL アプリケーション用は、床面トレー使用しなければなりません
	UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
トップマウント	Yes
極数	3 極
適用バスバー	PLS 800

© Rittal 2025

Features

適用品番	3516.000
	3527.000
	3528.000
	3528.010
	3529.000
内側固定	Yes
バスバーの中心間距離	60 mm
取得認証	UL
1パック	4 個
純質量	0.32
総質量	0.362
関税率番号	85469010
EAN	4028177525634
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approvals

Approvals	ABS
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3