

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9341.050

# PLS バスバーホルダーバスバーホル ダー

State: 2026/02/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.050 - PLS バスバーホルダーバスバーホルダー

For PLS special busbars 800 A/1600 A, 3-pole and 4-pole, suitable for top-mounting.

## Features

品番	SV 9341.050
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電圧	1000 V、三相 1500 V (DC)
電気的数値 UL (SCCR)	14 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー PLS 800 22 kA - 600 V、ホルダー間隔 200 mm、バスバー PLS 800 50 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー PLS 800、ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7 50 kA - 600 V、ホルダー間隔 250mm、バスバー PLS 800、ヒューズクラス L 最大 800 A、JDDZ / 7 65 kA - 480 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 800、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7 65 kA - 600 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 800、ヒューズクラス 最大 600 A、JDDZ/7
品番について	UL アプリケーション用は、床面トレイ使用しなければなりません UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
トップマウント	Yes
極数	3 極
適用バスバー	PLS 800

# Features

適用品番	3516.000
	3527.000
	3528.000
	3528.010
	3529.000
内側固定	Yes
バスバーの中心間距離	60 mm
取得認証	UL
1パック	4 個
純質量	0.32
総質量	0.362
関税率番号	85469010
EAN	4028177525634
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Approvals

Approvals	ABS
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書