Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.050 PLS バスバーホルダーバスバーホル ダー

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9342.050 - PLS バスバーホルダーバスバーホルダー

PLSスペシャルバスバーシステム800 A/1600 A用、3極と4極、トップマウント可能。

Features

品番	SV 9342.050
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電圧	1000 V、三相
	1500 V (DC)
電気的数値 UL (SCCR)	25 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー PLS 1600
	30 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー PLS 1600
	35 kA - 600 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 1600
	65 kA - 600 V、ホルダー間隔 250mm、バスバー PLS 1600、 ヒュー
	ズ クラス L 最大 1400 A、JDDZ / 7
	65 kA - 600 V、ホルダー間隔 100mm、バスバー PLS 1600、 ヒュー
	ズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ / 7
品番について	UL アプリケーション用は、床面トレー使用しなければなりません
	UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
トップマウント	Yes
極数	3 極
適用バスバー	PLS 1600
適用品番	3516.000
	3527.000
	3528.000
	3528.010
	3529.000

© Rittal 2025

Features

内側固定	Yes
バスバーの中心間距離	60 mm
取得認証	UL
1パック	4個
純質量	0.56
総質量	0.601
関税率番号	85469010
EAN	4028177525641
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approvals

Approvals	ABS
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025