

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.210

接続アダプター

State: 2026/05/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.210 - 接続アダプター

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

Features

| | |
|----------------------------|--|
| 品番 | SV 9342.210 |
| 材質 | カバー：ABSプラスチック シャーシ：ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 定格電流 最大 | 63 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 電氣的数值 UL (SCCR) | 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7 65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 65 A、 NLRV/7 |
| ケーブル引き出し口 | 下 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |
| 注記： | 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります UL認可は、AC使用の場合のみ有効です DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。 |
| 極数 | 3 極 |
| 寸法： | 幅: 20 mm 高さ: 215 mm |
| スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線) の接続 | 2.5 - 10 mm ² |

Features

| | |
|----------------------------------|--|
| 丸型ケーブル（単線）の接続サイズ mm ² | 2.5 - 10 mm ² |
| 丸型ケーブル（複数線）の接続 | 2.5 - 10 mm ² |
| 適用バスバー | 高さ: 5, 10 mm |
| 定格電圧 (L1 + L2) | 1000 V (DC) |
| 定格電圧 (L1 + L3) | 1500 V (DC) |
| 取得認証 | UL |
| 適用バスバー厚さ | 10 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.205 kg |
| 総質量 | 0.206 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.019 |
| 関税率番号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 製品説明 | SV Connection adaptor, 63 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 2,5-10 mm ² |

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|-----------|---|

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書