

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.250 接続アダプター

State: 2026/02/03 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.250 - 接続アダプター

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9342.250
材質	カバー：ABSプラスチック シャーシ：ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電流 最大	250 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	50 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 250 A、JDDZ / 7 50 kA - 600 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 250 A、NKJH/7 65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 400 A、JDDZ / 7
ケーブル引き出し口	上/下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります UL認可は、AC使用の場合のみ有効です DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバー ホルダー（9340.050/9341.050/9342.050）内のバスバー配列に依存します。
極数	3 極
寸法：	幅: 90 mm 高さ: 210 mm

Features

スリーブ端子付き丸型ケーブル 35 - 120 mm²
(細線) の接続

丸型ケーブル (複数線) の接続 35 - 120 mm²

適用バスバー 高さ: 5, 10 mm

銅フレックスバーのクランプ接続 18.5 x 15.5 mm
範囲 (幅x高さ)

取得認証 UL

1パック 1 個

純質量 0.779

総質量 0.829

銅の含有量 (kg / 個) 0.166

関税率番号 85369010

EAN 4028177503632

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Approvals

Approvals ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書