Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9343.030

NHヒューズ断路器、サイズ 00 ～ 3

State: 2025/05/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9343.030 - NHヒューズ断路器、サイズ 00 ～ 3 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

Features

品番	SV 9343.030
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリングサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 20 mm クランプ接続範囲 (高さ): 5 mm
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M8
定格作動電流 最大	160 A
定格電圧	400 V～690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 106 mm 高さ: 194 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	10 – 95 mm^2
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

極数	3 極
1パック	1 個
純質量	0.927
総質量	1.029
銅の含有量 (kg / 個)	0.2
関税率番号	85369095
EAN	4028177540293
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書