Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.028

RiLineX ボード

State: 2025/08/29 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.028 - RiLineX ボード

コンプリートボード 800A、1105 mm、適用エンクロージャー幅 1200 mm。

Features

品番	RX 9360.028
メリット	完全にデジタル化された製品データによる時間の節約 コンプリートボードがセットアップ仕様であるため、組み立て時間が短縮されます 交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています 試験済み短絡電流定格、最大 65 kA 感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能 Tested and certified to IEC and UL Simple extension and baying
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 E-Cu
塗装色	RAL 35745 RAL 9005
同梱品	– バスバー (内蔵)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
規格：	IEC 61 439-1/-2 UL 508
定格電流 最大	800 A
定格電流 (UL)	800 A

Features

電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 600 V、RMS 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7 100 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7 100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7 65 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
バスバーの中心間距離	60 mm
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
定格電圧	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1,000 V AC 1,500 V DC
Rated impulse withstand current	143 kA 143 kA (UL)
定格短時間耐電流 / t	65 kA/500 ms
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
ブスバーサイズ	30 mm x 10 mm
極数	3 極
基本周波数	50...60 Hz
湿度(結露無きこと)	10...90 %
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C

Features

寸法：	幅: 1,105 mm 高さ: 246 mm 奥行: 49 mm
1パック	1 個
純質量	14
総質量	14.68
銅の含有量 (kg / 個)	8.838
関税率番号	85369010
EAN	4028177997394
ETIM 9	EC001900

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書