Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9360.230

RiLineX 接続アダプター

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.230 - RiLineX 接続アダプター

RiLineX 接続アダプター、60 mm バスバーシステム用。このユニットはねじ留め式で、5〜10 mm 厚のバーに適しています。

Features

品番	RX 9360.230
メリット	バスバーシステムとケーブル接続への固定は、ねじ１本で完了します
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
Rated current of round conductor	630 A
Rated current of round conductor (UL)	600 A
Rated current of laminated copper bar	790 A
Rated current of laminated copper bar (UL)	760 A
電気的数値 UL (SCCR)	27.5 kA - 600 V、RMS 100 kA - 600 V、ブレーカー 最大 400 A、DIVQ / 7 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1200 A、JDDZ/7

Features

ケーブル引き出し口	上/下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
極数	3 極
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
寸法：	幅: 126.8 mm 高さ: 239.4 mm 奥行: 104.6 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	95 – 240 mm^2
スリーブ端子付き丸型ケーブル（細線）の接続	95 – 240 mm^2
丸型ケーブルの接続、フェルール端子付きAWGケーブル (細線)	AWG 3/0 – AWG 450
丸型ケーブル（複数線）の接続	95 – 240 mm^2
AWG 丸型ケーブル (撚線) の接続	AWG 3/0 – AWG 450
扇形ケーブル (単線) の接続	120 – 240 mm^2
AWG 扇形ケーブル (単線) の接続	AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
扇形ケーブル (撚線) の接続	95 – 240 mm^2
AWG 扇形ケーブル (撚線) の接続	AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)	240 mm^2
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)	24 x 20 mm

Features

定格電圧	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
規格：	IEC/EN 61439-1 UL 508
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
Rated insulation voltage	1,000 V
Power dissipation (max.)	20 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)	10...90 %
1パック	1 個
純質量	1.5
総質量	1.62
関税率番号	85369010
EAN	4028177997233
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書