Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9360.241

State: 2025/07/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

RX 9360.241 -

接続アダプター、RiLineX バスバープラットフォーム用。水平型と垂直型システムのＴ形接続に適しています。給電個所を左側または右側からに変更可能。

Features

品番	RX 9360.241
メリット	Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw Vertical variant for side infeed to the board
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 35745
定格電流 最大	710 A
定格電流 (UL)	630 A
電気的数値 UL (SCCR)	27.5 kA - 600 V、RMS 100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1200 A、JDDZ/7
ケーブル引き出し口	In an axial direction to the board
適用バスバーシステム間隔	60 mm
極数	3 極

Features

適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
寸法：	幅: 60 mm 高さ: 240 mm 奥行: 130 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	150 – 300 mm^2
スリーブ端子付き丸型ケーブル（細線）の接続	150 – 300 mm^2
丸型ケーブルの接続、フェルール端子付きAWGケーブル (細線)	AWG 250 – AWG 550
丸型ケーブル（複数線）の接続	120 – 300 mm^2
扇形ケーブル (単線) の接続	120 – 240 mm^2
AWG 扇形ケーブル (単線) の接続	AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
扇形ケーブル (撚線) の接続	120 – 300 mm^2
AWG 扇形ケーブル (撚線) の接続	AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)	32 x 20 mm
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
定格電圧	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3

Features

規格：	IEC/EN 61439-1 UL 508
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
Rated insulation voltage	1,000 V
Power dissipation (max.)	50 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)	10...90 %
1パック	1 個
純質量	1
総質量	1.185
関税率番号	85369010
EAN	4028177997202
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書