Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.710 RiLineX ユニットアダプタ・

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



RX 9360.710 - RiLineX ユニットアダプター

RiLineX ユニットアダプター (16 A、3 極、接続ケーブルを含む)、幅 45 mm、60 mm バスバーシステム用。工具を使わずに調整可能なサポートレールが装備されており、機器をはめ込み式で取り付けることができます。



Features

品番	RX 9360.710
仕様	電源接続ケーブル付き
メリット	トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モー
	タースターター) を取り付けるために
	接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み)
	サポートレールのシンプルなプラグインロック
	オプションのユニットシフト保護
	はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
	簡単な取り付け
	コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
材質	ポリアミド (PA 6)
	耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
	RAL 35745
接続ケーブル(AWG)	AWG 14
Rated current of round	16 A
conductor	

© Rittal 2025

Features

Rated current of round conductor (UL)	16 A
電気的数値 UL (SCCR)	5 kA - 600 V、RMS
	100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス RK5 最大 30 A、JDDZ/7
	65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 16
	A、NKJH/7
	30 kA - 600 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大
	12.5 A、NKJH/7
	65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 40
	A、NKJH/7
	50 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 22 A、DIVQ/7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
接続ケーブル長さ	150 mm
極数	3 極
適用バスバーシステム	RiLineX
	RiLine60
寸法:	幅: 45 mm
	高さ: 239.4 mm
	奥行: 36.2 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	15 x 5/10
	20 x 5/10
	30 x 5/10
定格電圧	690 V AC
	600 V AC (UL)
	600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー	4

© Rittal 2025

Features

汚染度	3
規格:	IEC 61 439-1/-2
	UL 508
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C55 °C
保管温度範囲	-25 °C75 °C
湿度(結露無きこと)	1090 %
1パック	4 個
純質量	1.2
総質量	1.35
銅の含有量 (kg / 個)	0.108
関税率番号	85369095
EAN	4028177997035
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4