Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.802 RiLineX ヒューズアダプター

State: 2025/12/02 (Source: rittal.com/jp-ja)



RX 9360.802 - RiLineX ヒューズアダプター

RiLineX ヒューズアダプター、60 mm バスバーシステム用。溶断型ヒューズ D 01 (パスリング付き) および D 02 (E18) 用。光学式 LED ヒューズ監視付き。ヒューズとの確実な接触を確保するため、ユニットにはスクリューキャップは使用されておらず、開けた状態でロック可能、閉じた状態で封印可能なヒューズホルダーが採用されています。スプリングクランプ端子 (最大 16 mm²、角度 45°) は、導線の接続を容易にします。このユニットは工具不要の、はめ込み式取り付けに適しており、半自動式バー厚適合機能 (5 および 10 mm 用) を備えています。



Features

品番	RX 9360.802
メリット	ヒューズリンク (スクリューキャップなし) の確実な接触
	はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
	目視による LED ヒューズモニタリング
	別の開口部からの電圧チェック
	メンテナンスフリーのテンションクランプ接続、最大 16 mm²
	単体で完全な接触感電防止を実現。スクリューキャップのようなア
	クセサリーは不要
Product modification	(二次側)
材質	ポリアミド (PA 6)
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 35745
	RAL 9005

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	ヒューズアダプター4個 レデューサー 12 個、ヒューズ D 01 用
ケーブル引き出し口	下
極数	3 極
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
寸法:	幅: 26.8 mm 高さ: 253.8 mm 奥行: 89.8 mm
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線)の接続	1.5 - 16 mm ²
丸型ケーブルの接続、フェルール 端子付きAWGケーブル (細線)	AWG 16 - AWG 6
丸型ケーブル(複数線)の接続	1.5 - 16 mm ²
AWG 丸型ケーブル (撚線) の接続	AWG 16 - AWG 6
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
定格電圧	400 V AC
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
規格:	IEC/DIN EN 60 947-3
Rated insulation voltage	1,000 V
Power dissipation (max.)	5.5 W

© Rittal 2025

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C55 °C
保管温度範囲	-25 °C75 °C
湿度(結露無きこと)	1090 %
使用カテゴリー	AC-21B (400 V/100 A)
ヒューズリンク	D 02-E 18
1パック	4 個
純質量	1.432
総質量	1.437
銅の含有量 (kg / 個)	0.07
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001644

Approvals

Explanations CE適合宣言書
Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 4