Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9361.315

RiLineX Connection adaptor

State: 2025/07/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

RX 9361.315 - RiLineX Connection adaptor

接続アダプター、RiLineX バスバープラットフォーム用。ダブル接続 (丸型・扇型導体) に適しています。位相間距離は自由に選択可能。1 極、L1/L2/L3/N用。

Features

品番	RX 9361.315
メリット	Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
定格電流 最大	1,060 A
定格電流 (UL)	980 A
電気的数値 UL (SCCR)	27.5 kA - 600 V、RMS 100 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 2000 A、JDDZ/7
ケーブル引き出し口	上/下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
極数	1 極
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60

Features

寸法：	幅: 54 mm 高さ: 120 mm 奥行: 165 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	95 mm^2
スリーブ端子付き丸型ケーブル（細線）の接続	95 – 300 mm^2
丸型ケーブルの接続、フェルール端子付きAWGケーブル (細線)	AWG 3/0 – AWG 550
丸型ケーブル（複数線）の接続	95 – 300 mm^2
AWG 丸型ケーブル (撚線) の接続	AWG 3/0 – AWG 550
扇形ケーブル (単線) の接続	120 – 240 mm^2
AWG 扇形ケーブル (単線) の接続	AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
扇形ケーブル (撚線) の接続	95 – 300 mm^2
AWG 扇形ケーブル (撚線) の接続	AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
適用バスバー	15 x 10 20 x 10 30 x 10
定格電圧	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
規格：	IEC/EN 61439-1 UL 508
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV

Features

Rated insulation voltage	1,000 V
Power dissipation (max.)	105 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)	10...90 %
1パック	1 個
純質量	0.8
総質量	0.892
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書