Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9362.035

RiLineX Fuse-switch disconnector

State: 2025/07/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

RX 9362.035 - RiLineX Fuse-switch disconnector

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00、60 mm バスバーシステム用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、スクリュークランプ端子式、丸型ケーブル (1.5 ～ 95 mm^2) を接続するために使用します。ケーブル引き出し口は、上部または下部、交換可能。電子式ヒューズモニタリングを含む。

Features

品番	RX 9362.035
メリット	カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Tool-free changeover of the cable outlet メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション High rated voltage 800 V ready All variants also available with electronic fuse monitoring
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ

Features

塗装色	RAL 9005 RAL 35745
同梱品	Connectors for electronic fuse monitoring
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
Rated insulation voltage	1,000 V
定格作動電流 最大	160 A
定格電圧	690 V AC
適用NHヒューズサイズ	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 106 mm 高さ: 195 mm 奥行: 105 mm
動作温度範囲	-5 °C...35 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
極数	3 極

Features

Utilisation category	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
汚染度	3
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)	Yes
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	1.5 – 95 mm^2
スリーブ端子付き丸型ケーブル（細線）の接続	1.5 – 95 mm^2
1パック	1 個
純質量	1.155
総質量	1.175
銅の含有量 (kg / 個)	0.409
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040

Approvals

Explanations	CE適合宣言書