Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# RX 9362.140
# RiLineX NH fuse-switch disconnector

State: 2025/09/20 (Source: rittal.com/jp-ja)

# RX 9362.140 - RiLineX NH fuse-switch disconnector

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1、60 mm バスバーシステム用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、スクリュークランプ端子式、丸型ケーブル (50 ～ 150 $mm^2$) を接続するために使用します。ケーブル引き出し口は、上部または下部、交換可能。

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | RX 9362.140 |
| メリット | カバー：ロック可能、封印可能<br>別の開口部からの電圧チェック<br>Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm<br>Tool-free changeover of the cable outlet<br>メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション<br>All variants also available with electronic fuse monitoring |
| 材質 | ポリアミド (PA 6)<br>耐燃性 UL 94 適合<br>コンタクトレール：電解銅、銀メッキ |
| 塗装色 | RAL 9005<br>RAL 35745 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |

# Features

| | |
|---|---|
| ケーブル引き出し口 | 上/下 |
| 電源接続 | サポート端子 |
| 定格作動電流 最大 | 250 A |
| 定格電圧 | 690 V AC |
| 適用NHヒューズサイズ | 1 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 寸法： | 幅: 182 mm<br>高さ: 298 mm<br>奥行: 117 mm |
| 動作温度範囲 | -5 °C...35 °C |
| 保管温度範囲 | -25 °C...70 °C |
| 適用バスバー | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10 |
| 適用バスバーシステム | RiLineX<br>RiLine60 |
| 極数 | 3 極 |
| Utilisation category | AC-23B (400 V/100 A)<br>AC-22B (500 V/100 A)<br>AC-21B (690 V/100 A)<br>DC-22B (250 V/100 A)<br>DC-21B (440 V/100 A) |
| 汚染度 | 3 |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 2XB |
| Fire load | 40.51 MJ/$m^2$ |

# Features

| | |
|---|---|
| Power dissipation (max.) | 51 W |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.607 |
| 総質量 | 2.781 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.8 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | CE適合宣言書 |