

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2261.555

## 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형

상태: 2026. 5. 14 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2261.555 - 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형 Blue e+ 배출 구 필터 포함

3피스 AX 벽면 장착 인클로저의 제공 개념은 복잡성을 줄이고 유연성을 높임. AX/VX 모듈형 시스템 덕분에 이 인클로저는 다양한 응용 분야에 적합함. 3피스 구조로 접근이 쉬움.



## 특징

|       |  |
|-------|--|
| 주문 번호 | AX 2261.555  |
| 버전    | IT 벽면 장착 인클로저  |
| 재료    | 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm<br>모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm     |
| 표면 처리 | 분체 코팅  |
| 색상    | 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035<br>모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색) |

## 특징

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 제공 범위                   | <p>벽면 섹션: 폐쇄형 글랜드 플레이트, 상부 및 하부</p> <p>전면 및 후면 프레임에 25mm 피치 패턴이 있는 스윙 부품 및 19"(482.6mm) 장착 앵글 2개, 전방, 고정 설치</p> <p>디자인 모니터링 창</p> <p>디자인 모니터링 도어 잠금장치: 안전 잠금장치 3524 E</p> <p>중앙부 잠금장치: 3mm 이중 걸림</p> <p>Blue e+ 배출구 필터 3238.300 2개(고정되지 않은 상태로 동봉됨)</p> <p>미니 간편 손잡이</p> |
| 높이 단위                   | 15 U   |
| 치수                      | <p>폭: 600 mm</p> <p>높이: 745 mm</p> <p>깊이: 573 mm</p>   |
| 설치 깊이                   | 520 mm   |
| 내측 사이즈                  | <p>내측 폭: 502 mm</p> <p>내측 높이: 684 mm</p>   |
| 스윙부 깊이                  | 416 mm   |
| 벽면 장착부 깊이               | 135 mm   |
| 잠금 장치 개수                | 1  |
| IK 코드                   | IK08   |
| 스윙부 부하 용량(정적 하중)        | 750 N  |
| 패널부 부하 용량(정적)           | 250 N  |
| 기본 재료                   | 강판   |
| 잠금장치                    | <p>잠금장치 버전: 미니 간편 손잡이</p> <p>잠금장치 인서트: 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E</p>   |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | 폐쇄형 글랜드 플레이트와 연결하여 IP 54 상단과 하단  |
| 관세 번호                   | 94032080   |

## 특징

---

제품 설명

AX 벽면 장착 인클로저, Blue e+ 배출구 필터 포함 3피스, WHD:  
600x745x573mm, 15 HE, 패널부: 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트,  
미니 컴포트 핸들 포함

## 승인

---

승인

UL + C-UL (listed)

---

설명

적합성 인증