## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SG 2376.000 음향 요소

상태: 2025. 11. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SG 2376.000 - 음향 요소 모듈식 경광등용

경고 또는 고장 신호용

## 특징

주문 번호	SG 2376.000
버전	연속음 또는 단속음 85dB, 최대 25mA
제품 설명	경고 또는 고장 신호용.
장점	꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
사용 영역	시각 부품의 상단 끝에 조립하거나 연결 부품에 직접 조립하는 방법만 가능 합니다.
작동 원리	모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
재료	폴리아미드 재질 하우징
색상	검정색
위상 측 위상 정격 충격 내전압	2500V AC
위상 측 위상 정격 충격 내전압 정격 절연 전압	
	2500V AC
정격 절연 전압	2500V AC 250V AC
정격 절연 전압 정격 작동 전압	2500V AC 250V AC 24V(AC/DC)
정격 절연 전압 정격 작동 전압 포장 단위	2500V AC 250V AC 24V(AC/DC) 1개
정격 절연 전압 정격 작동 전압 포장 단위 순 중량	2500V AC 250V AC 24V(AC/DC) 1 7H 0.09
정격 절연 전압 정격 작동 전압 포장 단위 순 중량 총 무게	2500V AC 250V AC 24V(AC/DC) 1 개 0.09 0.112

© Rittal 2025

## 승인

승인 UR

© Rittal 2025 3