

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2482.600 인터페이스 덮개

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.600 - 인터페이스 덮개 RC 회로 차단기용

EN 60 204-1 표준에 의거해 기계 인클로저 내부 또는 외부 콘센트에 공급되는 정격 전류가  $\leq 20A$ 인 모든 회로는 정격 차단 전류가  $\leq 30mA$ 인 잔류 전류 회로 차단기와 결합되어야 함. 표준 2극 RCBO 회로 차단기 설치 가능.

## 특징

주문 번호	SZ 2482.600
버전	스프링 작동 단자 최대 $2 \times 2.5mm^2$ , 연결부 후면
제품 설명	EN 60 204-1 표준에 의거해 기계 인클로저 내부 또는 외부 콘센트에 공급되는 정격 전류가 $\leq 20A$ 인 모든 회로는 정격 차단 전류가 $\leq 30mA$ 인 잔류 전류 회로 차단기와 결합되어야 함. 표준 2극 RCBO 회로 차단기 설치 가능.
장점	단락 전류와 과부하로부터 보호 EN 60 204 표준에 준하는 퓨즈 인클로저를 열지 않고 RC 스위치의 재설정 가능 스프링 장치가 닫히지 않은 커버를 위로 $30^\circ$ 들어올려 사용자가 커버 닫는 것을 잊지 않게 함.
사용 영역	제어장치용 프로그래밍 인터페이스로써 역할 네트워크 유지 보수용 접근 통로로 설치 추가 장치를 임시 연결하기 위한 용도 기존 네트워크 구조에 신속하게 연결하기 위한 용도 통합 구성품의 프로그래밍 및 유지 보수용으로 설치
작동 원리	스냅식 잠금장치 덕분에 철저한 밀폐 상태가 유지됨. 이 장치는 필요 시 잠글 수 있게 되어 있음.
재료	장착 프레임: 플라스틱 PBT(검은색) 플라스틱 커버: 폴리카보네이트(반투명)

## 특징

제공 범위	일체형 인터페이스 덮개는 플라스틱 프레임, 콘센트(VDE), RJ 45(잭/잭, Cat 5e) 및 RC 회로 차단기용 컷아웃으로 구성됨 USB A(잭/잭)용 사전 천공부 존재 삽입 가능한 원형 노브로 3mm 이중 걸림
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 117 mm 컷아웃 높이: 91 mm
참고 사항	인터페이스 덮개는 RC 회로 차단기를 장착한 상태에서에서만 사용해야 함
치수	폭: 131 mm 높이: 127 mm
정격 작동 전압	250V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65
포장 단위	1 개
순 중량	0.56 kg
총 무게	0.569 kg
관세 번호	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, socket modules Germany, knock-out for RDC protective switch

## 승인

# 승인

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK