Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.100 LED 시스템 조명

상태: 2025. 11. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 2500.100 - LED 시스템 조명

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.





특징

주문 번호	SZ 2500.100
버전	콘센트 미포함
장점	전체 인클로저에 걸친 최적의 조명 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능 각 적용 사례에 적합한 구성
버전	콘센트 미포함
재료	조명 몸체: 압출 성형 알루미늄 조명 커버: 폴리카보네이트 조명 종단: PC-ABS
색상	인클로저: RAL 7016
제공 범위	조립 스크루 포함
정격 출력	5 W

© Rittal 2025 2

특징

클립 고정 자기식 고정(부품) 설치 옵션 콤팩트 인클로저를 설치하려면 내부 장착 레일 AX 및 장착 브래킷이 필요함 발광 플럭스 400 lm 조명 색상 4000 K (백색) 참고 사항 연결 액세서리 별도 주문 지수 폭: 262 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm 작동 온도 범위 -20 °C55 °C 정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순 중량 0.213		
조명 조립 방식 스크류로 고정 클립 고정 자기식 고정(부품) 설치 옵션 콤팩트 인클로저를 설치하려면 내부 장착 레일 AX 및 장착 브래킷이 필요함 발광 플럭스 400 lm 조명 색상 4000 K (백색) 참고 사항 연결 액세서리 별도 주문 치수 폭: 262 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm 작동 온도 범위 -20 °C55 °C 정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1 개 순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	연결 옵션	직통 와이어링, 2극
클립고정 자기식고정(부품) 설치옵션 콤팩트 인클로저를 설치하려면 내부 장착 레일 AX 및 장착 브래킷이 필요함 발광 플릭스 400 lm 조명 색상 4000 K (백색) 참고 사항 연결 액세서리 별도 주문 치수 폭: 262 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm 작동 온도 범위 -20 °C55 °C 정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	보호 등급	II(절연 상태)
발광 플럭스 400 lm 조명 색상 4000 K (백색) 참고 사항 연결 액세서리 별도 주문 지수 폭: 262 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm 작동 온도 범위 -20 °C55 °C 정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	조명 조립 방식	클립 고정
조명 색상 4000 K (백색) 참고 사항 연결 액세서리 별도 주문 치수 폭: 262 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm 작동 온도 범위 -20 °C55 °C 정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	설치 옵션	콤팩트 인클로저를 설치하려면 내부 장착 레일 AX 및 장착 브래킷이 필요함
참고 사항 연결 액세서리 별도 주문 지수 폭: 262 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm 작동 온도 범위 -20 °C55 °C 정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	발광 플럭스	400 lm
지수 목: 262 mm 높이: 55 mm 깊이: 23 mm 작동 온도 범위 -20 °C55 °C 정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	조명 색상	4000 K (백색)
높이: 55 mm 깊이: 23 mm 작동 온도 범위 -20 °C55 °C 정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순 중량 0.213 총무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	참고 사항	연결 액세서리 별도 주문
정격 작동 전압 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순중량 0.213 총무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	치수	높이: 55 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 20 포장 단위 1개 순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	작동 온도 범위	-20 °C55 °C
포장 단위 1개 순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	정격 작동 전압	100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz
순 중량 0.213 총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
총 무게 0.28 관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	포장 단위	1 개
관세 번호 94054990 EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	순 중량	0.213
EAN 4028177806931 E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	총 무게	0.28
E-Number Sweden E3465308 ETIM 9 EC000321	관세 번호	94054990
ETIM 9 EC000321	EAN	4028177806931
	E-Number Sweden	E3465308
ETIM 8 EC000321	ETIM 9	EC000321
	ETIM 8	EC000321

© Rittal 2025 3

특징

ECLASS 8.0 27189241

승인

승인	ENEC
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4