

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.400 인클로저 난방 장치

상태: 2026. 1. 31 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3105.400 - 인클로저 난방 장치 팬을 통한

상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함. 팬 있는 버전. 연속 열 출력 235 ~ 800W.



특징

| | |
|--------|---|
| 주문 번호 | SK 3105.400 |
| 제품 설명 | 상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함. |
| 재료 | 알루미늄, 산화방지코팅 |
| 제공 범위 | 팬이 있는 PTC 히터 조립 부품 |
| 연속 열출력 | 팬을 통한 연속 열출력 |
| 팬 통합 | 예 |
| 참고 사항 | 인클로저 내부의 온도를 정확하게 제어하기 위해 온도 조절 장치를 권장함 조립부에 응축 현상이 일어나는 것을 방지하기 위해 난방 조절용 습도제어 기의 사용을 권장합니다 대형 인클로저에서 열기의 원활한 분배를 위해 출력이 낮은 난방 장치를 여러 개 설치하는 것이 좋습니다 |

특징

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 품목 번호 관련 참고 사항: | 작동 온도 -40°C에서 사용 가능. 제조업체 설명서는 문의 바람. |
| 10 °C에서 연속 열출력 | 800 W - 810 W |
| 정격 작동 전압 | 230V, 1~, 50Hz/60Hz |
| 치수 | 폭: 103 mm 높이: 200 mm 깊이: 103 mm |
| 사전 차단 퓨즈 | 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 20 |
| 보호 등급 | II(절연 상태) |
| 작동 온도 범위 | -33 °C...65 °C |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 1.1 |
| 총 무게 | 1.2 |
| 관세 번호 | 85162999 |
| EAN | 4028177662889 |
| E-Number Sweden | E3404407 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |

승인

| | |
|----|-------------------------------|
| 승인 | CSA UR + C-UR (recognized) |
|----|-------------------------------|

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK