

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.005

스마트 리프터

상태: 2026. 1. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.005 - 스마트 리프터

최대 4.80m 길이의 인클로저 조합과 여러 대의 인클로저를 위한 리프팅 및 운반 장치.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | AS 4050.005 |
| 제품 설명 | 최대 4.80m 길이까지 인클로저 결합과 여러 대의 인클로저를 위한 리프팅 및 운반 장치. |
| 장점 | 인클로저 아래에 베이스/주추를 쉽게 장착하도록 지원 작업장이나 설치 장소에서 열반 인클로저를 쉽게 운반 조정식 포크로 다양한 깊이의 인클로저에서 유연하게 사용 토크 크랭크로 인체공학적인 작업 가능(리프팅 및 하강) |
| 기술 사양 | 카트당 치수(폭 x 높이 x 깊이): 750 x 1100 x 400mm |
| 작동 원리 | 길이 최대 4.80m까지 열반 인클로저 운반 운반 가능한 인클로저 깊이: 400, 500, 600, 800mm 높이 최대 230mm와 중량 최대 1800kg까지 열반 인클로저 리프팅 |
| 제공 범위 | 운반 카트 2대 |
| 지지 하중 | 1,800 kg |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 180 |
| 총 무게 | 195 |

특징

| | |
|------------|---------------|
| 관세 번호 | 84279000 |
| EAN | 4028177957558 |
| ETIM 9 | EC001203 |
| ETIM 8 | EC001203 |
| ECLASS 8.0 | 21079190 |

승인

| | |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|