

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.150

조립 프레임

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.150 - 조립 프레임

조립 프레임은 플레이트와 하우징의 장착을 위해 이동 가능하고 기울일 수 있으며 유형에 따라 높이 조절도 가능함.

특징

| | |
|---------------------------------|---|
| 주문 번호 | AS 4050.150 |
| 버전 | 150 MN(수동으로 기울기 조절 가능) |
| 제품 설명 | 조립 프레임은 플레이트와 하우징의 장착을 위해 이동 가능하고 기울일 수 있으며 유형에 따라 높이 조절도 가능함. |
| 장점 | 인체 공학적이고 후방 안전이 보장되는 작업을 가능하게 함 전원 네트워크와 무관하기 때문에 작업장에서 개별적으로 배치 가능 비사용 시 최소의 설치 공간 전체 고정 기능이 포함된 4개의 캐스터가 있어 취급이 용이함 퀵 릴리스를 이용해 장착 플레이트를 유연하게 고정 |
| 기술 사양 | 약 0~80° 기울기 조절 가능 |
| 제공 범위 | 조립 프레임 하단 클램핑 장치 1팩 상단 클램핑 유닛 1팩 |
| 참고 사항 | 조립 프레임 확장으로 가능한 최대 가공면 1900 x 1900mm 달성. |
| 기계 치수 | 폭: 1,400 mm 깊이: 1,250 mm |
| Dimensions support surface max. | 폭: 1,110 mm 높이: 1,900 mm |
| Dimensions support surface min. | 폭: 1,110 mm 높이: 1,230 mm |
| 지지 하중 | 150 kg |

특징

| | |
|------------|--|
| 작업 높이 | Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 123 kg |
| 총 무게 | 138 kg |
| 관세 번호 | 84279000 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |
| 제품 설명 | Assembly frame 150 MN |

승인

| | |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|