

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.451 스트리핑 장치 S22

상태: 2026. 5. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.451 - 스트리핑 장치 S22

서로 다른 횡단면 영역에서 와이어 피복을 탈피하기 위한 반자동 장치

특징

| | |
|----------|---|
| 주문 번호 | AS 4050.451 |
| 버전 | 터치 스크린-디스플레이 통합형 총 수량 카운터 통합형 일일 수량 카운터 자유로운 나선 노출/피복 탈피 길이 조절 |
| 제품 설명 | 서로 다른 횡단면 영역에서 와이어 피복을 탈피하기 위한 반자동 장치. |
| 장점 | 회전 노브를 통한 용이한 단면 설정 간단한 와이어 인입 사용자 편의적 조작 |
| 기술 사양 | 전기 구동 피복 탈피 범위 0.05 ~ 6mm ² (AWG 30 - 10) 피복 탈피 길이 3 ~ 20mm(0.12 ~ 0.79인치) 나선 노출 길이 3 ~ 20 mm (0.12 - 0.79 in.) 인입 길이 22mm(0.87인치) |
| 제공 범위 | 스트리핑 장치 S22 가는 도체 인입을 위한 특수 호퍼 예비 블레이드 |
| 치수 | 폭: 190 mm 높이: 190 mm 깊이: 295 mm |
| 정격 작동 전압 | 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz |
| 피상 전력 | 70 VA |
| 사이클 시간 | 0.5 s |

특징

| | |
|------------|---|
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 8.5 kg |
| 총 무게 | 9.06 kg |
| 관세 번호 | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| 제품 설명 | Stripping machine S 22, 0,05-6mm ² |