## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SK 5503.020

# 팬 모듈

상태: 2025. 12. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SK 5503.020 - 팬 모듈 VX IT, TS IT용

액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음. 간단한 연결 시스템과 에너 지 효율적인 속도 제어

#### 특징

주문 번호     SK 5503.020       버전     루프 플레이트 없음       제품 설명     액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 있음.       장점     C13 소켓을 사용한 간단한 연결 시스템 사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력       재료     강판, 분사 도장       색상     RAL 7035       제공 범위     팬 장치 1개 판 2개 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 조립 부품 설치 및 퀵 조작 가이드       공기 처리 능력(작동점에서)     280 m³/h       정격 작동 전압     100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz       정격 전류최대     50Hz의 경우: 0.7 A 60Hz의 경우: 0.69 A       치수     폭: 550 mm 높인: 42 mm 깊이: 340 mm		
재품 설명 액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 있음.  장점 C13 소켓을 사용한 간단한 연결 시스템	주문 번호	SK 5503.020
장점 C13 소켓을 사용한 간단한 연결 시스템 사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력  재료 강판, 분사 도장  색상 RAL 7035  제공 범위 팬 장치 1개 판 2개 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 조립 부품 설치 및 퀵 조작 가이드  공기 처리 능력(작동점에서) 280 m³/h  정격 작동 전압 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz  정격 전류최대 50Hz의 경우: 0.7 A 60Hz의 경우: 0.69 A  치수 폭: 550 mm 높이: 42 mm	버전	루프 플레이트 없음
사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력  재료 강판, 분사 도장  색상 RAL 7035  제공 범위 판장치 1개 판고개 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 조립 부품설치 및 퀵 조작 가이드  공기 처리 능력(작동점에서) 280 m³/h  정격 작동 전압 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz  정격 전류최대 50Hz의 경우: 0.7 A60Hz의 경우: 0.69 A  치수 폭: 550 mm 높이: 42 mm	제품 설명	액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음.
색상RAL 7035제공 범위팬 장치 1개 판 2개 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 조립 부품 	장점	사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어
제공 범위 편 2개 변선을 완료하여 즉시 연결 가능 조립 부품 설치 및 퀵 조작 가이드 공기 처리 능력(작동점에서) 280 m³/h 정격 작동 전압 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz 정격 전류최대 50Hz의 경우: 0.7 A 60Hz의 경우: 0.69 A 치수 폭: 550 mm 높이: 42 mm	재료	강판, 분사 도장
팬 2개 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 조립 부품 설치 및 퀵 조작 가이드공기 처리 능력(작동점에서)280 m³/h정격 작동 전압100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz정격 전류최대50Hz의 경우: 0.7 A 60Hz의 경우: 0.69 A치수폭: 550 mm 높이: 42 mm	색상	RAL 7035
정격 작동 전압 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz 50Hz의 경우: 0.7 A 60Hz의 경우: 0.69 A 폭: 550 mm 높이: 42 mm	제공 범위	팬 2개 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 조립 부품
정격 전류최대 50Hz의 경우: 0.7 A 60Hz의 경우: 0.69 A 폭: 550 mm 높이: 42 mm	공기 처리 능력(작동점에서)	280 m³/h
60Hz의 경우: 0.69 A 지수 폭: 550 mm 높이: 42 mm	정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
높이: 42 mm	정격 전류최대	
	치수	높이: 42 mm

© Rittal 2025 2

## 특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
회전수	100 %
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
설치 옵션	VX IT에서(폭 x 깊이, mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT에서(폭 x 깊이, mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
참고 사항	25Pa 역압에서 280m³/h로 제시된 공기 유량 감소
노이즈 레벨(작동점에서)	46 dB(A)
적합한:	인클로저 유형: VX IT TS IT
작동 온도 범위	5 °C55 °C
정격 출력	42.5 W
포장 단위	1 개
순 중량	3.4
총 무게	3.52
관세 번호	84145915
EAN	4028177966246
E-Number Sweden	E7238512
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

### 승인

승인	UL
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025

### 승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK

© Rittal 2025