Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5853.580 SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2025. 8. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)



SE 5853.580 - SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/ NEMA 4X

IP 66 / NEMA 4X를 통한 높은 보호. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.

특징

스템 액세서리를 무제한으로 사용 가능. 지료 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마		
지료 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마 후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 3.0mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm 표면 처리 인클로저, 후면 패널 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400 장착 플레이트: 아연도금 베이스: 일반 제공 범위 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널, 제거 가능 장착 플레이트 베이스, 폐쇄형 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개	주문 번호	SE 5853.580
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마 후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 베이스: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 3.0mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm 표면 처리 인클로저, 후면 패널 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400 장착 플레이트: 아연도금 베이스: 일반 제공 범위 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널, 제거 가능 장착 플레이트 베이스, 폐쇄형 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 치수 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm	제품 설명	시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 함. TS 8 내부 설치용 시 스템 액세서리를 무제한으로 사용 가능.
장착 플레이트: 아연도금 베이스: 일반 제공 범위 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널, 제거 가능 장착 플레이트 베이스, 폐쇄형 점금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 치수 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm	재료	후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 베이스: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 3.0mm
도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널, 제거 가능 장착 플레이트 베이스, 폐쇄형 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 치수 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm	표면 처리	장착 플레이트: 아연도금
높이: 2,000 mm	제공 범위	도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널, 제거 가능 장착 플레이트 베이스, 폐쇄형 잠금장치: 3mm 이중 걸림
	치수	높이: 2,000 mm

© Rittal 2025

특징

장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
보호 등급 NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
참고 사항	자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.
기본 재료	스테인리스 스틸
포장 단위	1 개
순 중량	146
총 무게	152
EAN	4028177696761
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	UL + C-UL (listed)	
설명	적합성 인증	
	적합성 인증 UK	

© Rittal 2025