Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7010.160

센서

상태: 2025. 8. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

DK 7010.160 - 센서 for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Access monitoring sensor

특징

주문 번호	DK 7010.160
버전	Access Monitoring Sensor
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역	IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링. IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리	센서에는 내장형 적외선 발신기와 수신기가 있음 The access monitoring sensor uses infrared light to monitor whether the enclosure door is open or closed. The access monitoring sensor monitors the gravitational forces (G-forces) acting on the three x, y and z axes. 센서는 인클로저에 장착되고 도어를 향하며 라이트는 도어에 있는 반사기 스트립에서 반사됨 센서가 인클로저 프레임에 장착되고 인클로저에 영향을 미치는 진동이 센서에 전달됨 Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
재료	플라스틱
표면 처리	전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	RAL 9005

특징

제공 범위	센서 장착 플레이트 조립 부품
CAN-Bus에 연결	직접
인터페이스	2 x RJ45 CAN 버스 잭
치수	폭: 110 mm 높이: 30 mm 깊이: 40 mm
작동 온도 범위	0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
ETIM 9	EC002627