

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7030.202**

**CMC III 액세스 제어**

상태: 2026. 3. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.202 - CMC III 액세스 제어

인클로저에 대한 액세스의 제어와 모니터링을 위한 CMC III 장치.

## 특징

주문 번호	DK 7030.202
제품 설명	CMC III CAN 버스 액세스로 전자기 손잡이와 판독 시스템을 CMC III 시스템이나 IoT 인터페이스에 연결할 수 있음. CMC III CAN 버스 액세스 1개에 손잡이와 옵션 CMC III 판독 시스템을 하나씩 연결할 수 있음. CMC III CAN 버스 액세스에는 도어의 상태 모니터링을 위해 내장된 적외선 센서가 있음. 전자기 손잡이는 CMC III으로 모니터링되고 제어됨. 판독 시스템을 연결하여 숫자 코드 또는 트랜스폰더 카드를 통해 손잡이를 작동할 수 있음. 판독 시스템으로 최대 16개의 도어 손잡이를 동시에 관리할 수 있음.
작동 원리	도어 모니터링을 위해 손잡이와 리더기를 연결하기 위한 용도 통합형 적외선 액세스 센서
버전	모든 액세스와 도어 개방을 사용자 정보와 타임 스탬프와 함께 기록 CMC III 시스템당 한 개의 중앙 리더기 지원 손잡이와 리더기 사이 고정 할당 이중 점검 원칙(4-eyes principle) RiZone을 사용하여 액세스 권한을 시스템과 위치 전반에 걸쳐 중앙 관리 손잡이에 있는 LED 디스플레이 활성화
재료	플라스틱 전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
표면 처리	전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035

## 특징

---

제공 범위	CMC III 액세스 제어 장착 플레이트 조립 부품
버스 시스템 인터페이스	2 x RJ45 CAN 버스
인터페이스	RJ12 납작-핀 커넥터
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)	5
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	2
PU 기기 개수(최대)	16
치수	폭: 110 mm 높이: 30 mm 깊이: 40 mm
작동 온도 범위	0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.175 kg
총 무게	0.183 kg
관세 번호	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
제품 설명	CMC III Access Control

---

## 승인

# 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

---

설명	적합성 인증
----	--------