Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7200.001
전원 제어 장치(PCU)

상태: 2025. 8. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7200.001 - 전원 제어 장치(PCU)

IEC320 C13 개별(CMC III을 통해) 전환식 소켓이 있는 8개 전류 출력부, 전류 디스플레이 및 과열 보호장치 내장, 인클로저 프레임 또는 랙의 19" 섹션(1U)에 조립

특징

주문 번호	DK 7200.001
제품 설명	IT 랙의 19"(482.6mm) 레벨에 설치하고 PSM 버스바와 함께 사용하기 위한 다양한 PCU/모듈 버전이 있음. 각 PCU/PSM 모듈당 다양한 핀 패턴으로 6개 또는 8개 슬롯을 선택할 수 있음. 각 출력 슬롯은 개별적 또는 함께 CMC III를 이용해 전환할 수 있음. 내장된 2자릿수로 표시되는 빨간색 7 세그먼트 디스플레이에서 알람 한계값을 설정하고 일반 작동 모드에서 현재 전체 전류를 알 수 있음. 전원 공급이 차단되면 전류 스파이크를 방지하기 위해 개별 슬롯이 순차적으로(개별적 차례로) 켜짐. 개별 전류계가 있는 버전에서는 각 출력 슬롯당 2개 LED가 개별 한계값의 초과 상태를 표시함. CMC III를 이용하여 각 슬롯당 개별 전류 차단값을 설정할 수 있음. 작동을 위해서는 PCU/모듈마다 CMC III로 제공할 수 있는 24V(DC)/약 0.2A의 제어 전압이 필요함. CMC III 없이 사용하는 경우에는 24V(DC) 외부 파워팩이 있어야 함. 각 파워팩에는 최대 4개의PCU/PSM 모듈을 연결할 수 있음. 이 경우에는 네트워크/스위칭 기능을 사용할 수 없음.

특징

작동 원리	PCU상에 두 자릿수로 표시되는 7세그먼트 로컬 LED 전류 디스플레이 있음. 설치 위치에 따라 표시부를 돌려서 읽을 수 있습니다. PCU당 전류의 측정 및 모니터링. 최소/최대 제한 기준 설정 가능. 측정 범위 0 ~ 16A. PCU는 버스 시스템을 통해 조합되기 때문에 선택적 접속이 가능합니다. PCU의 6/8개 전류 출력부는 각각 CMC-TC와 결합해서 HTTP 및 SNMP를 통해 개별적으로 개폐될 수 있습니다. 전원 공급의 원격 관리, 임계치 원격 변경 및 모니터링, 경보 알림 시 SNMP 트랩 메시지. 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 또는 4 x 접지 핀 + 2 x C13 사양에 따른 출력 슬롯 구성 사용자 관리 모드
재료	플라스틱 커버가 있는 알루미늄 섀시
제공 범위	1 콘센트 스트립 PCU 1U(콘센트 스트립당 최대 10A) 버스 케이블 1개 에너지 공급용 연결 커넥터 1개
콘센트	8 x Wieland GST 18
치수	높이: 44.5 mm 깊이: 60 mm 길이: 465 mm
정격 전압	24V DC
정격 전류(최대)	16 A
Switchable outputs	예
포장 단위	1 개
순 중량	1.159
총 무게	1.191
관세 번호	85366990
EAN	4028177485341

특징

ECLASS 8.0	27142604

승인

설명	적합성 인증