Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7320.630

CMC III 센서

상태: 2025. 7. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7320.630 - CMC III 센서

공간 또는 인클로저의 다양한 매개변수 모니터링

특징

주문 번호	DK 7320.630
버전	누전 센서
제품 설명	"CMC III 센서는 물리 환경을 모니터링 하는데 사용하며 CAN 버스 연결 케이블인 RJ45로 PU에 직접 연결할 수 있음. 더불어 CMC III 센서는 버스로서 서로 연결할 수 있음.
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역	IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링. IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리	CMC III 처리 장치를 통해 설정할 수 있음 센서는 광학 요소와 함께 베이스 방향으로 장착됨 센서는 광학 센서로 베이스에 액체가 있는지 감시함(누출)
재료	플라스틱 전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	인클로저: RAL 7035
제공 범위	센서 장착 플레이트 조립 부품 커넥터가 달린 연결 케이블 조립 부품
CAN-Bus에 연결	CMC III CAN Bus 인터페이스를 통해 간접적으로

특징

인터페이스	RJ12
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	4
PU 기기 개수(최대)	32
측정 방법	광학의
치수	폭: 85 mm 높이: 20 mm 깊이: 18 mm
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.09
총 무게	0.095
관세 번호	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

승인

설명	적합성 인증