### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7715.135 월 마운트 인클로저 EL, 3분할형

상태: 2025. 12. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



# DK 7715.135 - 월 마운트 인클로저 EL, 3분할형 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능

3부분 월 마운트 인클로저, 다음 부품이 사전 조립되어 있음 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 마운팅 앵글, C 레일, 월 마운트형 브래킷 보호 등급 IP 55

#### 특징

직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용		
장착 레일 및 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능  제품 설명  스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.  재료  벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm  표면 처리  분체 코팅  General colour  RAL 7035  색상  벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)  제공 범위  '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 홀더 10mm 4개 디자인 모니터링 창 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E	주문 번호	DK 7715.135
재료 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm  표면 처리 분체 코팅  General colour RAL 7035  색상 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)  제공 범위 '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 흘더 10mm 4개 디자인 모니터링 창 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E	버전	
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm  표면 처리 분체 코팅  General colour RAL 7035  색상 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)  제공 범위 '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 홀더 10mm 4개 디자인 모니터링 창 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E	제품 설명	스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
General colour RAL 7035  색상 병면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)  제공 범위 '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 홀더 10mm 4개 디자인 모니터링 창이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E	재료	·
색상 병면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)  제공 범위 '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면 에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 홀더 10mm 4개 디자인 모니터링 창 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E	표면 처리	분체 코팅
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)  제공 범위  '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 두 개의 직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 홀더 10mm 4개 디자인 모니터링 창이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E	General colour	RAL 7035
직각 장착 레일과 C 레일, 수평, 케이블 클램핑용 '맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전문에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 홀더 10mm 4개 디자인 모니터링 창이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이	색상	
높이 단위 15 U	제공 범위	'맑은 고딕전/ 후면 프레임의 25mm 피치 패턴 구멍이 있는 경첩부, 전면에 자유롭게 깊이 조절 가능한 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글 벽면 고정 홀더 10mm 4개 디자인 모니터링 창이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이
	높이 단위	15 U

© Rittal 2025

# 특징

치수	폭: 600 mm
	높이: 746 mm
	깊이: 473 mm
설치 깊이	420 mm
내측 사이즈	내측 폭: 502 mm
	내측 높이: 683 mm
스윙부 깊이	316 mm
벽면 장착부 깊이	135 mm
IK 코드	IK08
스윙부 부하 용량(정적 하중)	750 N
기본 재료	강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
포장 단위	1 개
순 중량	38.95
총 무게	41
관세 번호	94032080
EAN	4028177324206
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# 승인

승인 UL + C-UL (listed)