

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.120

모듈 플레이트용 분리 패널

상태: 2025. 11. 21 (원문: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.120 - 모듈 플레이트용 분리 패널 TS용

커넥터나 케이블 인입용으로 모듈 플레이트를 조립하고 버스바 시스템 및 그 밖의 설치 장치를 계장시키는데 사용하는 컷아웃이 있음.



특징

주문 번호

TS 8609.120

제품 설명

커넥터나 케이블 인입용으로 모듈 플레이트를 조립하고 버스바 시스템 및 그 밖의 설치 장치를 계장시키는데 사용하는 컷아웃이 있음. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 접혀서 마감되어 있음. 인클로저 프레임이 대칭형이기 때문에 치수만 맞다면 분리 패널을 후방에도 장착할 수 있음.

장점

보다 많은 옵션: 분리 패널의 컷아웃에는 개별적으로 16극 또는 24극 커넥터용 모듈 플레이트, 케이블 인입용 모듈 플레이트 그리고 폐쇄형 모듈 플레이트를 장착할 수 있음.

더욱 빠른 조립: 일반적으로 가능한 커넥터 컷아웃 전체 중 일부분만 사용됨. 새로운 분리 패널 기술 덕분에 이 컷아웃들을 1개씩 덮을 필요가 없음. 이를 위해서는 폐쇄형 모듈 플레이트를 사용하면 됨. 장점: 필요한 플레이트와 스크루 개수가 적고 조립의 번거로움 감소.

특징

| | |
|------------|---|
| 사용 영역 | 모서리와 중간 높이의 측면에 새김눈이 있어서 분리 패널이 조립되어 있는 경우에도 열반 브래킷과 열반 철판을 사용할 수 있습니다. |
| 재료 | 강판, 2.0mm |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 모듈 플레이트를 조립하기 위한 조립 부품 및 별 모양 직결 스크류 M5 x 12mm 포함. |
| 적합한: | 인클로저 유형: TS 높이: = 2,000 mm 깊이: = 500 mm |
| 설치 옵션 | 장착은 외부 장착 레벨에서 이루어짐 내부 레벨은 그 외의 계장용으로 비어 있음 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 7.224 |
| 총 무게 | 7.604 |
| 관세 번호 | 94039910 |
| EAN | 4028177211742 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |